



Tambest Glass Solutions Oy  
Ravikatu 2, 30420 FORSSA  
2013

**EN 14449**

Rakennuksissa ja rakentamisessa käytettäväksi  
tarkoitettu laminoitu lasi

ILMOITETTU LAITOS (NB) : 0336

Laminoitu 12.8 mm (662)

**Ominaisuudet**

Palonkestävyys		<b>NPD</b>
Paloon reagointi		<b>NPD</b>
Ulkoiset palonkesto-ominaisuudet		<b>NPD</b>
Luodinsuojaus		<b>NPD</b>
Räjähdyksensuojaus		<b>NPD</b>
Murronsuojaus		<b>NPD</b>
Iskunkestävyys		<b>NPD</b>
Kestävyys äkillisiä lämpötilanvaihteluita ja lämpötilaeroja vastaan	K	<b>40</b>
Tuuli-, lumi- ja pysyvän kuorman kestävyys	mm	<b>12.4</b>
Ilmaääneneristävyyden ominaisuudet	dB	<b>NPD</b>
Lämpötekniset ominaisuudet	W(m <sup>2</sup> ,K)	<b>5,5</b>
Valon- ja energianläpäisyominaisuudet		
valon läpäisy ja heijastus		<b>0,85/0,08/0,08</b>
aurinkoenergian läpäisy ja heijastus		<b>0,64/0,06/0,06</b>

NPD: Suorituskykyä ei määritetty