



Tambest Glass Solutions Oy  
Ravikatu 2, 30420 FORSSA  
2013

**EN 14449**

Rakennuksissa ja rakentamisessa käytettäväksi  
tarkoitettu laminoitu turvalasi

ILMOITETTU LAITOS (NB) : 0336

Karkaistu laminoitu 20.8 mm (10102)

**Ominaisuudet**

Palonkestävyys		<b>NPD</b>
Paloon reagointi		<b>NPD</b>
Ulkoiset palonkesto-ominaisuudet		<b>NPD</b>
Luodinsuojaus		<b>NPD</b>
Räjähdyksensuojaus		<b>NPD</b>
Murronsuojauus		<b>NPD</b>
Iskunkestävyys		<b>1(B)1</b>
Kestävyys äkillisiä lämpötilanvaihteluita ja lämpötilaeroja vastaan	K	<b>40</b>
Tuuli-, lumi- ja pysyvän kuorman kestävyys	mm	<b>20.8</b>
Ilmaääneneristävyyys	dB	<b>NPD</b>
Lämpötekniset ominaisuudet	W(m <sup>2</sup> ,K)	<b>5,4</b>
Valon- ja energianläpäisyominaisuudet		
valon läpäisy ja heijastus		<b>0,83/0,08/0,08</b>
aurinkoenergian läpäisy ja heijastus		<b>0,60/0,06/0,06</b>

NPD: Suorituskykyä ei määritetty